







> tartalom

A Litosil család	5
Litosil COLOR	6
Litosil NEUTRO	10
Litosil MS	14
Színválaszték	18
Anyagszükséglet	19



A litosil egy olyan tömítőanyag család, melyet a Litokol tervezett a tökéletes burkolás érdekében

Semleges vagy ecetsavas szilikon, MS hibrid tömítőanyagok és ragasztók: a Litosil kínálatában minden szükséges termék megtalálható bármilyen felület kitöltéséhez, tömítéséhez és vízszigeteléséhez.

A szilikonok szervesetlen polimerek, amelyek vegyes szén- és szilikonszerkezetekből állnak, míg az MS termékcsalád (Modified Sealants vagy Modified Silanes) egykomponensű polimerek, amelyek étercsoportokat és szilán-alapú molekulákat tartalmaznak, és számos feladatra alkalmasak. Fedezze fel az ideális szilikont és tömítőanyagot minden feladathoz.

Sima megjelenésű, szívós és tartós.

Alapozó nélkül is tökéletesen tapad minden ipari és építőanyagon.

A Litosilt széles körben használják az általános építőiparban is számos célra. Alkalmazási területei gyakorlatilag korlátlanok. Öregedésgátló, vízzáró, UV-álló és időjárásálló tulajdonságai miatt beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas.

A Litosil tömítőanyagcsalád három különböző terméktípust foglal magában, amelyeket három különböző formulázási technológia jellemez: hibrid, semleges és ecetsavas.

A Litosil család:



LITOSIL[®] COLOR

Univerzális **ecetsavas** tömítőanyag

Nagymértékben rugalmas az ellenálló és tartós tömítés érdekében. Ideális kerámiákhoz, belső és külső terekhez, nedves helyiségekhez és medencékhez. Oldószermentes és penészálló.

A **Litosil COLOR** egykomponensű tömítőanyag, amely tiszta ecetsavas térhálósodó szilikon.

Az ecetsavas szilikonokat csempék, mázas kerámia, üveg, valamint fürdőszobai és konyhai kiegészítők rugalmas fugázásához használják a különböző anyagok közötti tökéletes tömítés érdekében.

A Litosil COLOR univerzális, könnyen használható, szagtalan, rugalmas és ellenáll az UV sugárzásnak.

Elérhető
40 színben




> Felhasználás


 **300 ml/**
tubus

 **12 db/**
doboz


bel-és kültér



teraszok és erkélyek




úszómedencék




wellness központok



vizes helyiségek



tározók és szökőkutak



padlófűtés



kültéri falak



További információkért, kérjük, tölts le a technikai adatlapot a www.litokol.it weboldalról



> Előnyök



Nagyon alacsony illékony szerves vegyület (VOC) kibocsátási arány jellemzi.

Megfelel az EC1PLUS osztálynak az EMICODE protokoll és az A+ osztálynak (Émission dans l'air intérieur - francia szabályozás)



Felhasználásra kész



Rugalmas



Vízálló



Kimagasló ellenálló képesség az időjárással, az öregedéssel és az UV -sugárzással szemben



Ellenáll a penésznek és a baktériumoknak



Kivételesen simítható felület



Kiváló tapadás minden tipikus ipari és építőipari anyagon alapozó nélkül



A termék mentesül a közúti, tengeri, légi és vasúti szállításra vonatkozó korlátozások alól



Gazdag színválaszték.

Tökéletesen kompatibilis a Litokol fugázóhabarcok teljes választékával.



LITOSIL NEUTRO

Univerzális **neutro** tömítőanyag

Tiszta semleges szilikon tömítőanyag kényes felületekhez, természetes kőhöz és homlokzatokhoz. Biztonságosan tömítse a kő-, márvány-, kerámia- és porcelánburkolatokat a foltosodás veszélye nélkül. Penészálló.

A Litosil NEUTRO egy egykomponensű tömítőanyag, amely semleges oximmal térhálósított szilikon.

Semleges kémiai tulajdonságának köszönhetően nem hagy foltot: Ideális márvány és természetes kő rugalmas fugázásához; tökéletes a rozsdásodásra hajlamos, érzékeny fémelemek tömítésére.

A semleges szilikonok ideálisak a márvány és természetes kő fugázásához, de számos más felülethez is, mint például fa, fém, PVC, üveghez és alumíniumhoz ajtóknál és ablakokban.

Elérhető 6 színben
+ átlátszó



> Felhasználás


300 ml/
tubus

12 db/
doboz


Természetes kövek




márvány és gránit




Kültéri falak




teraszok és erkélyek




Vizes helyiségek



tározók és szökőkutak



úszómedencék



wellness központok



További információkért, kérjük, tölts le a technikai adatlapot a www.litokol.it weboldalról



> Plusz



Nagyon alacsony illékony szerves vegyület (VOC) kibocsátási arány jellemzi.

Megfelel az EC1PLUS osztálynak az EMICODE protokoll és az A+ osztálynak (Émission dans l'air intérieur - francia szabályozás)



Gazdag neutro színválaszték.
Tökéletesen kompatibilis a Litokol fugázóhabarcatok teljes választékával.



Nem hagy foltot, márvány és természetes kőhöz



Rugalmas



Vízálló



Kimagasló ellenálló képesség az időjárással, az öregedéssel és az UV -sugárzással szemben



Ellenáll a penészeknek és a baktériumoknak



Ideális homlokzaton történő alkalmazáshoz



Kivételesen simítható felület



Kiváló tapadás minden tipikus ipari és építőipari anyagon alapozó nélkül



Szagtalan



Nem mérgező



A termék mentesül a közúti, tengeri, légi és vasúti szállításra vonatkozó korlátozások alól



LITOSIL^{MS}

fissauniscsigilla

Többcélú, rugalmas és vízhatlan ragasztó tömítőanyag.

A Litosil MS egy sokoldalú és nagy teljesítményű tixotróp rugalmas ragasztó-tömítőanyag rugalmas ragasztáshoz és tömítéshez az ipari szerelvényekben vagy általában az építőiparban, ahol rugalmas illesztésekre vagy **erős rugalmas ragasztóanyagokra** van szükség mindenféle anyagtípushoz.

Tixotróp megjelenésű, könnyű alkalmazás, akár függőlegesen is.

FEHÉR színben




> Felhasználás


 **300 ml/**
tubus

 **12 db/**
doboz

bel-és kültér




Folyókák kialakítása




Természetes kővek



Vizes helyiségek




Lépcsők és élek



Fürdők és úszómedencék



teraszok és erkélyek



tározók és szökőkutak



Tükör rögzítés



Számtalan anyaggal kompatibilis:

- vakolat, kiegyenlítő rétegek, esztrichok;
- megerősített beton, monolit és előre öntött beton, beton falazóblokk;
- fémek (acél, vörösréz, bronz, sárgaréz, ...);
- műanyagok (PE, PPE, ABS, üvegszál, ...);
- fa
- üveg
- kerámia és porcelán burkolatok
- kőporcelán
- természetes kő
- tükör rögzítés

További információkért, kérjük, tölts le a technikai adatlapot a
www.litokol.it weboldalról



> Előnyök



Nagyon alacsony illékony szerves vegyület (VOC) kibocsátási arány jellemzi.

Megfelel az EC1PLUS osztálynak az EMICODE protokoll és az A+ osztálynak (Émission dans l'air intérieur - francia szabályozás)



Az ISEGA szerinti tanúsítvány az élelmiszerekkel való érintkezéshez



Felhasználásra kész



Rugalmas



Vízálló



Nedvességre keményedő

Kiváló tapadás minden tipikus ipari és építőipari anyagon alapozó nélkül



Sokoldalú termék. Padlófűtéshez és meglévő kerámia- és porceláncsempére történő burkoláshoz is használható.



Alkalmas beltéri és kültéri padló- és falburkolatokhoz, még szigorú üzemi körülmények között is.



Időjárásálló



Nedves és merítéses ragasztásoz is



Nincs veszélyt jelző címkézés
Oldószermentes



Szilikon- és izocianát-mentes



Festhető

A felhordás után azonnal átfesthető bármilyen, a kereskedelemben kapható festékkel (először végezzen próbafestést).



> Színválaszték

Class COLD COLLECTION		LITOSIL COLD	LITOSIL COLD	StyleGrout	STARLIKE ^{EVO}	EpoxyEliteEVO	LitojointEVO
White 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
White 2	✓			✓	✓		
Silver 0	✓				✓		
Silver 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Silver 2	✓			✓	✓		
Silver 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Black 0	✓				✓		✓
Black 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Black 2	✓			✓	✓	✓	✓
Grey 0	✓				✓	✓	✓
Grey 1	✓			✓	✓		
Grey 2	✓			✓	✓		
Grey 3	✓			✓	✓		

Class WARM COLLECTION		LITOSIL WARM	LITOSIL WARM	StyleGrout	STARLIKE ^{EVO}	EpoxyEliteEVO	LitojointEVO
Ivory 1	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Ivory 2	✓			✓	✓		
Ivory 3	✓			✓	✓	✓	
Ivory 4	✓				✓		✓
Beige 1	✓			✓	✓		
Beige 2	✓			✓	✓	✓	✓
Beige 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Beige 4	✓			✓	✓	✓	
Brown 1	✓			✓	✓		
Brown 2	✓			✓	✓		
Brown 3	✓			✓	✓	✓	
Brown 4	✓				✓	✓	✓
Brown 5	✓				✓		

 Glam COLLECTION							
Blue 1	✓			✓			
Blue 2	✓			✓			
Blue 3	✓			✓			
Blue 4	✓			✓			
Blue 5	✓			✓			
Blue 6	✓			✓			
Blue 7	✓			✓			
Blue 8	✓			✓			
Green 1	✓			✓			
Green 2	✓			✓			
Green 3	✓			✓			
Green 4	✓			✓			
Pink 1	✓			✓			
Red 1	✓			✓			
Crystal		✓		✓			✓



> Anyagszükséglet

Egy 300 ml-es tubussal kitölthető fuga lehetséges hossza méterben

Mélység	Szélesség				
	6 mm	8 mm	10 mm	15 mm	20 mm
5 mm	± 10 m	± 8 m	± 6 m	-	-
7 mm	-	± 6 m	± 4,5 m	± 3 m	-
10 mm		-	± 3 m	± 2 m	± 1,5 m
15 mm		-	-	± 1,5 m	± 1 m
20 mm		-	-	± 1 m	± 0,8 m



VG.002

VOL580

LITOKOL®

AITA Studio Bt.

1093 Budapest, Lónyay u. 24.

Tel.: +36 1 216 1673

Mobil: +36 30 202 6999

aita@aitastudio.hu - www.aitastudio.hu

